Unterstützte Digitalzentralen

Die folgenden Systeme (in alphabetischer Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit) können mit TrainController verwendet werden:

- CAN-digital-Bahn CC-Schnitte
- CAN-digital-Bahn PC-Schnitte
- CTI
- D&H / MTTM Future-Central-Control
- DiCoStation von Littfinski Daten Technik
- Digitrax LocoNet
- Dinamo
- EasyDCC
- Edits
- ESU ECoS
- ESU Navigator
- Fleischmann (Z21, z21, multiZENTRALEpro 686702, Twin Center, FMZ)
- HELMO Inter-10 und Inter-1
- Hornby
- HSI-88 von Littfinski DatenTechnik
- Lenz Digital Plus
- Lionel TrainMaster
- Märklin Central Station 1, 2 und 3
- Maerklin Digital (Zentrale 602x mit Interface 6050/6051)
- Massoth
- MegaDecoder
- MoBaSBS
- Muet Digirail (einschliesslich Zugerkennung über MUET 8i)
- Rautenhaus Digital (RMX und SLX)
- NCE Power Pro
- Piko SmartBox
- Roco (Z21, z21, Multizentrale 10832/10786 und Rocomotion-Interface 10785)
- SPROG
- Stärz ZS1, ZS2, ZS2+ und Bus-Interface
- Tams RedBox und MasterControl
- Tams RC-Link
- Tran CT Elektronik
- Trix Selectrix Interface 66824 und 66842
- Uhlenbrock Intellibox (Intellibox I und II, IB-COM und IB-Basic)
- Zimo MX1 und MXULF

Diese Aufstellung dient nur als unverbindliche Übersicht. Die verbindlichen Informationen zur Unterstützung der einzelnen Systeme durch die jeweilige Programmversion finden Sie im Menü Hilfe von TrainController.

Bis zu 12 Systeme können parallel angeschlossen werden.

Außerdem gibt es einen Modus, mit dem Sie das Programm ohne Verbindung zu einer vorhandenen Modelleisenbahn ausprobieren können.

TrainProgrammerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTrainProgrammer

Wer ein Digitalsystem für die Steuerung seiner Modellbahn verwendet, muss früher oder später die Einstellungen der in den verwendeten Fahrzeugen oder im Zubehör eingebauten Decoder anpassen. Selbst wer keine hohen individuellen Ansprüche stellt, muß zumindest die digitale Adresse einstellen, auf die ein Decoder reagiert. Die Einstellung eines Decoders geschieht dadurch, daß im Speicher des Decoders bestimmte Zahlenwerte gespeichert werden. Die dafür verwendeten Speicherstellen h… unterstützt die Programmierung von NMRA und Selectrix kompatiblen Decodern mit folgenden Digitalsystemen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- D&H / MTTM Future-Central-Control
- Digitrax LocoNet
- ESU ECoS (erfordert ECoS 4.1.x)
- Fleischmann (Z21, z21, Twin Center, multiZENTRALEpro 686702)
- Lenz Digital Plus
- Lenz Decoder Programmer
- Märklin Central Station 2 und 3
- Massoth
- MoBaSBS
- Muet Digirail
- NCE
- Piko SmartBox
- Rautenhaus Digital (RMX und SLX)
- Roco (Z21, z21, Multizentrale 10832/10786 und Rocomotion-Interface 10785)
- SPROG
- Tams RedBox und MasterControl
- Trix Selectrix Interface 66824 und 66842
- Uhlenbrock Intellibox (Intellibox I und II, IB-COM und IB-Basic)
- Zimo MX1 und MXULF

Diese Aufstellung dient nur als unverbindliche Übersicht. Die verbindlichen Informationen zur Unterstützung der einzelnen Systeme durch die jeweilige Programmversion finden Sie im Menü Hilfe von TrainProgrammerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTrainProgrammer

Wer ein Digitalsystem für die Steuerung seiner Modellbahn verwendet, muss früher oder später die Einstellungen der in den verwendeten Fahrzeugen oder im Zubehör eingebauten Decoder anpassen. Selbst wer keine hohen individuellen Ansprüche stellt, muß zumindest die digitale Adresse einstellen, auf die ein Decoder reagiert. Die Einstellung eines Decoders geschieht dadurch, daß im Speicher des Decoders bestimmte Zahlenwerte gespeichert werden. Die dafür verwendeten Speicherstellen h….

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/unterstuetzte-digitalzentralen

Last update: **04.03.2026 13:55**